

	SMART 6514	SMART 6516	INDUSTRIAL SMART 6514	INDUSTRIAL SMART 6516	INDUSTRIAL SMART 6520	AUTOSMART 7014	AUTOSMART 7016	AUTOSMART 7020
Struttura Structure	Verniciata/Inox (opzionale) Paint / Stainless steel (optional)		Verniciata/Inox (opzionale) Paint / Stainless steel (optional)			Inox Stainless Steel		
Sfarinatore automatico Automatic flour duster	Opzionale Optional		Opzionale Optional			Di serie Standard		
Avvolgitore automatico Automatic dough reeler	Opzionale Optional		Opzionale Optional			Di serie Standard		
Larghezza nastro Conveyor width	650 mm		650 mm			700 mm		
Larghezza tavolo Working table length	1400+1400 mm	1600+1600 mm	1400+1400 mm	1600+1600 mm	2000+2000 mm	1400+1600 mm	1600+1800 mm	2000+2200 mm
Dimensioni totali Overall dimensions	3317x1110 mm	3717x1110 mm	3317x1110 mm	3717x1110 mm	4517x1110 mm	3600x1165 mm	4000x1165 mm	4800x1165 mm
Diametro cilindri Rollers diameter	84 mm		84 mm			84 mm		
Apertura cilindri Rollers openings	0,2 - 60 mm		0,2 - 60 mm			0,2 - 60 mm		
Programmi memorizzabili Programs setting	50		50			50		
Modalità semiautomatica/manuale Semi-auto/manual working mode	Con pulsanti With switches		Con pulsanti With switches			Con pulsanti With switches		
Velocità nastro Conveyor running speed	20-85 cm/sec		20-100 cm/sec			20-100 cm/sec		
Potenza motore Motor power	1,5 kw		1,5 kw			1,5 kw		
Tensione alimentazione Electric supply	208/220/380/400/415/440 Trifase /Triphase							
Peso Weight	270 kg.	290 kg.	300 kg.	320 kg.	350 kg.	370 kg.	400 kg.	450 kg.

	AUTO 123 7014	AUTO 123 7016	AUTO 123 7020	AUTO 123 8016	AUTO 123 8020
Struttura Structure	Inox Stainless Steel			Inox Stainless Steel	
Sfarinatore automatico Automatic flour duster	Di serie Standard			Di serie Standard	
Avvolgitore automatico Automatic dough reeler	Di serie Standard			Di serie Standard	
Larghezza nastro Conveyor width	700 mm	700 mm	700 mm	800 mm	800 mm
Larghezza tavolo Working table length	1400+1600 mm	1400+1800 mm	2000+2200 mm	1600x1800 mm	2000x2200 mm
Dimensioni totali Overall dimensions	3740x1265 mm	4160x1265 mm	4540x1265 mm	4160x1265 mm	4560x1365 mm
Diametro cilindri Rollers diameter	123 mm			123 mm	
Apertura cilindri Rollers openings	0,2 - 60 mm			0,2 - 60 mm	
Programmi memorizzabili Programs setting	50			50	
Modalità semiautomatica/manuale Semi-auto/manual working mode	Con pulsanti With switches			Con pulsanti With switches	
Velocità nastro Conveyor running speed	20-120 cm/sec			20-120 cm/sec	
Potenza motore Motor power	2,2 kw.			2,2 kw.	
Tensione alimentazione Electric supply	208/220/380/400/415/440 Trifase /Triphase				
Peso Weight	650 kg.	680 kg.	710 kg.	700 kg.	760 kg.